

LMGT RACING

Full Synthetic

SUPER GT選手権へ参戦するサードから、
レースよりフィードバックされた技術を投入したレーシングオイルがついに登場。
厳選されたベースオイルに潤滑性・耐摩耗性・耐熱性に優れた特殊エステル系添加剤を配合※1。
エンジンレスポンスを向上させつつ強靱な油膜を維持しエンジンを保護します。



4リットル缶/1リットル缶
SN/CF 5W-30
ストリートからスポーツ走行まで
優れたバランス

- ストリートからスポーツ走行まで優れたバランスのエンジンオイルです。
- 優れた高温酸化安定性によりオイルの劣化を抑え、エンジンを確実に保護します。
- エンジンのフリクションを低減し高い省燃費性を発揮します。

粘度番号	5W-30
外観	淡黄色
色 (ASTM)	L3.5
動粘度 (40°C mm ² /s)	61.7
動粘度 (100°C mm ² /s)	10.4
粘度指数	157
密度 (g/cm ³ 15°C)	0.854
引火点 (C.O.C °C)	232

1リットル缶 [21414] **¥1,500 (税別)**
4リットル缶 [21411] **¥4,000 (税別)**



4リットル缶/1リットル缶
SN/CF 5W-40
幅広く対応する
ハイグレードエンジンオイル

- NA車からターボ車まで幅広く対応するハイグレードエンジンオイルです。
- レーシングフィールドからのフィードバックにより選ばれた特殊エステル系添加剤配合により、強靱な油膜を保持しエンジンを摩耗から守ります。
- 優れた高温酸化安定性によりオイルの劣化を抑え、エンジンを確実に保護します。

粘度番号	5W-40
外観	淡黄色
色 (ASTM)	L3.5
動粘度 (40°C mm ² /s)	87.8
動粘度 (100°C mm ² /s)	14.3
粘度指数	170
密度 (g/cm ³ 15°C)	0.854
引火点 (C.O.C °C)	232

1リットル缶 [21415] **¥1,600 (税別)**
4リットル缶 [21412] **¥4,600 (税別)**



4リットル缶/1リットル缶
SN 0W-20
経済性に優れた省燃費設計
低温時も優れた始動性

- 経済性に優れた省燃費設計のエンジンオイルです。
- レーシングフィールドからのフィードバックにより選ばれた特殊エステル系添加剤配合により、強靱な油膜を保持しエンジンを摩耗から守ります。
- 低温時においても優れた始動性を発揮します。

粘度番号	0W-20
外観	淡黄色
色 (ASTM)	L3.0
動粘度 (40°C mm ² /s)	43.4
動粘度 (100°C mm ² /s)	8.27
粘度指数	169
密度 (g/cm ³ 15°C)	0.848
引火点 (C.O.C °C)	224

1リットル缶 [21413] **¥1,600 (税別)**
4リットル缶 [21410] **¥4,600 (税別)**

※1

※1

商品・価格

LMGT RACING								
SAE 粘度		動粘度 40°Cm m ² /s		粘度指数	引火点	JAN コード	商品コード	商品価格 (税別)
		40°Cm m ² /s	100°Cm m ² /s					
5W-30	1L 缶	61.7	10.4	157	232	4949211 214140	21414	¥1,500
	4L 缶					4949211 214119	21411	¥4,000
5W-40	1L 缶	87.8	14.3	170	232	4949211 214157	21415	¥1,600
	4L 缶					4949211 214126	21412	¥4,600
0W-20	1L 缶	43.4	8.27	169	224	4949211 214133	21413	¥1,600
	4L 缶					4949211 214102	21410	¥4,600

	ケース入数	ケースサイズ(mm)	ケース重量(kg)
1L 缶	12	280x370x210	12
4L 缶	6	330x370x280	23.5