

# LMGT TOURING Tech Synthetic

高品質でコストパフォーマンスに優れたエンジンオイル

環境に配慮し、省燃費基準をクリアしたエンジンオイル



## 5W-20 API SN/ILSAC GF-5 4リットル缶

- 清浄分散剤のバランスを最適化して、最も厳しい省燃費基準クリアした次世代型環境対応オイルです。
- 排気ガスをキレイにする触媒影響を与えません。
- 低温時においても優れた始動性を発揮します。

粘度番号	5W-20
外観	L3.0
色 (ASTM)	淡褐色
動粘度 (40°C mm <sup>2</sup> /s)	49.20
動粘度 (100°C mm <sup>2</sup> /s)	8.50
粘度指数	150
密度 (g/cm <sup>3</sup> 15°C)	0.852
引火点 (C.O.C °C)	238



4リットル缶  
商品コード:21426

あらゆる車に適合した経済的なオールラウンドエンジンオイル

## 10W-30 API SN/ILSAC GF-5 4リットル缶

- 最新のエンジンに要求される酸化安定性、清浄分散性、耐摩耗防止性に優っています。
- 高温にも耐え、省燃費エンジンのシール材料も劣化させません。
- 排ガス浄化にも対応し安定した性能を長期発揮しますので全ての車両に適合します。

粘度番号	10W-30
外観	L3.0
色 (ASTM)	淡褐色
動粘度 (40°C mm <sup>2</sup> /s)	70.03
動粘度 (100°C mm <sup>2</sup> /s)	10.97
粘度指数	148
密度 (g/cm <sup>3</sup> 15°C)	0.859
引火点 (C.O.C °C)	242



4リットル缶  
商品コード:21427

スポーツ車、ヨーロッパ車、ターボ車などの過酷な走行条件に適合

## 10W-40 API SN/ILSAC GF-5 4リットル缶

- 過酷な走行条件下でも、強固油膜形成により磨耗を防止します。
- 酸化安定性及び熱安定性を長期に亘って発揮します。
- スポーツ車、ヨーロッパ車、ターボ等に最適なハイクオリティオイルです。

粘度番号	10W-40
外観	L3.0
色 (ASTM)	淡褐色
動粘度 (40°C mm <sup>2</sup> /s)	95.26
動粘度 (100°C mm <sup>2</sup> /s)	14.78
粘度指数	162
密度 (g/cm <sup>3</sup> 15°C)	0.855
引火点 (C.O.C °C)	244



4リットル缶  
商品コード:21428

\*ILSAC：国際潤滑油標準化認証委員会。

\*ILSAC GF-5：現在のILSAC最高規格。API規格に合格し、さらに日本自動車工業会で組織するILSACの燃費テストに合格した製品だけが表示することができます。GF-5を取得するには、新油だけでなく使用油の燃費テストが課せられ、省燃費性能において初期性能と耐久性能を要求される厳しい規格です。